

Tronic 2000 T

Cinque capacità per ogni esigenza



Scalda acqua elettrico per la produzione di acqua calda sanitaria, disponibile nelle capacità da 30, 50, 80, 100 e 120 litri.

Numerose capacità per soddisfare ogni necessità

Tronic 2000 T è lo scaldacqua elettrico disponibile in cinque diverse capacità da 30 a 120 litri per soddisfare ogni esigenza di acqua calda sanitaria.

Installabile rapidamente, è subito pronto all'uso

Perfetto per le sostituzioni, Tronic 2000 T è facile da installare verticalmente. Grazie alla spia di accensione è possibile visualizzare immediatamente lo stato di funzionamento dell'apparecchio, mentre la manopola sottostante consente di regolare facilmente la temperatura. Infine, per una maggiore efficienza, Tronic 2000 T può essere integrato con il solare termico (con apposito Solar kit).



I principali vantaggi

- Semplice regolazione della temperatura fra 20 e 60 °C
- LED indicatore di accensione
- Protezione dalla corrosione grazie alla smaltatura interna e all'anodo di magnesio
- Installazione semplice grazie alla dima di montaggio stampata sull'imballo
- 3 anni di garanzia sul corpo in pressione



A*→F

Dati del prodotto per il consumo energetico		TR2000 T 30	TR2000 T 50	TR2000 T 80	TR2000 T 100	TR2000 T 120
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua (A*→F)		C	C	C	C	C
Profilo di carico dichiarato		S	M	M	L	L

Dati tecnici	Unità di misura	TR2000 T 30	TR2000 T 50	TR2000 T 80	TR2000 T 100	TR2000 T 120
Codice prodotto		7 736 503 346	7 736 507 648	7 736 507 649	7 736 503 351	7 736 503 353
Capacità nominale	l	30	50	75	100	115
Quantità d'acqua miscelata a 40 °C sec. il Reg. UE 814/2013	l	39	71	97	144	144
Potenza nominale	kW	1,2	1,2	1,2	2	2
Tempo di riscaldamento (ΔT -50 °C)	h:min	01:40	02:39	03:11	03:16	03:45
Consumo energetico quotidiano	kWh	2,688	6,627	6,491	12,700	12,798
Consumo energetico annuo	kWh	561	1.455	1.426	2.736	2.753
Tensione nominale	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Classe isolamento elettrico		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Pressione nominale	bar	8	8	8	8	8
Connessioni acqua sanitaria		½"	½"	½"	½"	½"
Livello di potenza sonora	dB	15	15	15	15	15
Dimensioni LxPxA	mm	445x452x457	445x452x622	445x452x821	445x452x1.023	445x452x1.146
Peso a pieno	kg	41,9	65,5	95,1	124,9	142,4