

CRISTAL 7


PELLET AIR - Stufe a pellet

CADEL

Certificate model name: CRISTAL 7 T2



Potenza nominale	kW	7
Potenza ridotta	kW	2,9
Potenza al focolare (max)	kW	7,9
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	85
Rendimento nominale	%	89
Rendimento ridotto	%	90
Volume riscaldabile (min-max)	m³	83 - 200
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,0018
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,010
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	220 - 125
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	2 - 2
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	110 - 99
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	15 - 15
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	15
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomia (min-max)	h	25 - 8,8
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	350
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	74
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	11
Massa fumi (min-max)	g/sec	3 - 5
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	185
Peso netto	kg	56
Peso lordo	kg	66
Scarico fumi (A)	Ø mm	80
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	60
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	-
Canalizzabile sino a	m	-



Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAZIONI

7024017		Metallo bianco	EAN 8053859020738
7024018		Metallo rosso	EAN 8053859020745
7024019		Metallo antracite	EAN 8053859020752

PLUS



Stufa stagna



Programmazione giornaliera settimanale



5 stelle



Braciare in ghisa



Scarico fumi posteriore



Bluetooth+ Wi-Fi integrato



Collegamento termostato esterno



Shield



Comfort mode