

B0736

Kit cronotermostato a parete Modbus

Per collegamento MODBUS, RS485. Possibilità di controllo fino a 30 unità. Selezione temperatura desiderata, modo di funzionamento, velocità di ventilazione, modalità manuale/cronotermostato. Sonda ambiente inserita nel comando. Display LCD retroilluminato. Ingresso contatto presenza. Il comando è dotato di un trasformatore di alimentazione 230V/12 VAC a doppio isolamento e di una batteria tampone. Installazione a parete con interasse fori compatibile con scatola da incasso standard 503. **Abbinamento possibile con comandi TR, B0828, B0872 e SIOS Control.**



Compatibile con:		SL	SLR	SLW	
Bi2 AIR		TR	TR	Bi2 WALL	TR
Bi2 SMART		○	○		SLI SLIR
Bi2 SMART S1		○	○	Bi2 NAKED	○ ○

B0921

Kit termostato parete touch a contatti

Termostato digitale con sonda ambiente, display retroilluminato e pulsanti touch. Installazione semincasso (15 mm uscente dalla parete) in scatole con interasse viti 60 mm tonde o quadrate. Visualizzazione della temperatura ambiente, regolazione temperatura ambiente desiderata da 5°C a 35°C, impostazione modalità "raffreddamento" o "riscaldamento", impostazione velocità del ventilatore (Min/Med/Max). Alimentazione a 230V AC, dispone di un'uscita elettrovalvola e di un ingresso sonda temperatura acqua. **Abbinamento possibile con schede per remotizzazione AR, B0756 e B0873.**



Compatibile con:		SL	SLR	SLW	
Bi2 AIR		AR	—	Bi2 WALL	AR
Bi2 SMART		○	—		SLI SLIR
Bi2 SMART S1		○	—	Bi2 NAKED	○ —

B0856

Kit comando elettronico a parete

Dispone di schermo LCD, controllo della modalità, controllo velocità del ventilatore e temperatura ambiente.



Compatibile con:		LGW
Cl2 WALL		○

Kit elettrici

B0632

Kit prolunga rotazione attacchi sx-dx

Cavo elettrico di collegamento dell'alimentazione e del sensore del motore per installazioni di terminali in cui viene ruotata la posizione degli attacchi idraulici da sx a dx.



Compatibile con:		SL	SLR	SLI	SLIR
Bi2 SMART		≤600	≤600	Bi2 NAKED	≤ 600 —
Bi2 SMART S1		≤600	≤600		

B0633

Kit prolunga rotazione attacchi sx-dx

Cavo elettrico di collegamento dell'alimentazione e del sensore del motore per installazioni di terminali in cui viene ruotata la posizione degli attacchi idraulici da sx a dx.



Compatibile con:		SL	SLR	SLI	SLIR
Bi2 SMART		≥800	≥800	Bi2 NAKED	≥ 800 —
Bi2 SMART S1		≥800	≥800		

B0839

Kit prolunga rotazione attacchi sx-dx

Cavo elettrico di collegamento dell'alimentazione e del sensore del motore per installazioni in cui viene ruotata la posizione degli attacchi idraulici da Sx a Dx.



Compatibile con:		SL	SLR
Bi2 AIR		○	○